



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
**Universitatea din Craiova**  
*70 de ani*  
*Tradiție, Performanță, Viziune*  
Direcția Generală Administrativă  
Serviciul Achiziții Publice  
Str.Libertății, nr.19 tel/fax: 0251/411752



**Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de lucrări  
„Reparații acoperis Corp E B-dul Decebal nr.107”**

**Către: .....**

Autoritatea contractantă invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor caietului de sarcini, să depună oferta în scopul atribuirii contractului având ca obiect achiziția de lucrări de „Reparații acoperis Corp E B-dul Decebal nr.107”

1. Denumirea/numele: Universitatea din Craiova
  2. Codul unic de înregistrare: 4553380
  3. Adresa: A.I.Cuza nr. 13 Craiova Dolj
  4. Telefon: 0251/411752
  5. Fax: 0251411752
  6. Pagina de Internet: [www.ucv.ro](http://www.ucv.ro)
  7. Modalitatea de achiziție: achiziție directă.
  8. Sursa de finanțare a contractului: venituri proprii Facultatea de Automatica, Calculatoare și Electrotehnică
  9. Obiectul contractului pentru care sunt solicitate lucrările: Lucrări de reparații acoperis Corp E B-dul Decebal nr.107
  10. Locul de execuție a lucrării: - Facultatea de Automatica, Calculatoare și Electronica, corp E- b-dul Decebal, nr. 107, Craiova
  11. Termen maxim de execuție lucrări: 15 zile calendaristice de la data predării amplasamentului, în funcție de condițiile meteorologice
  12. Informații și clarificări:
    - a. Serviciul de la care se poate obține un exemplar al caietului de sarcini necesar elaborării ofertei: Serviciul Achiziții Publice sau poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie [www.ucv.ro/servicii\\_administrative/dga/directia\\_achizitii\\_publice/documente.php](http://www.ucv.ro/servicii_administrative/dga/directia_achizitii_publice/documente.php)
    - b. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15-11-2017, ora 12:00.
- Informații suplimentare se pot obține la tel/fax: 0251/411.752

- 105,
13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 16-11-2017, ora 10:00
  14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
    - Universitatea din Craiova, Direcția Generală Administrativă, str. Libertății nr. 19, camera
  - fax la nr. 0251/411752 sau
  - e-mail: achizitii@ucv.ro.
  15. Limba de redactare a ofertei: română
  16. Modalitățile de plata: plata se va efectua în lei, cu ordin de plata, în termen de max 30 zile de la primirea documentelor emise de prestator.
  17. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 zile .
  18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de produse: prețul cel mai scăzut cu condiția respectării cerințelor din caietul de sarcini. În cazul în care doua sau mai multe oferte conțin același pret minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziție publică se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
  19. Pretul va fi exprimat în lei fără TVA.
  20. Valoarea estimată 151.563 lei fără TVA .
  21. Termen de garanție a lucrării: minim 24 luni de la finalizarea lucrărilor, respectiv procesul verbal de recepție la terminarea lucrării.
  22. Garanție de bună execuție: 10 % din valoarea fără TVA a contractului.
  23. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a propunerii tehnice și financiare: ofertanții vor întocmi oferta tehnică și financiară astfel încât să respecte cerințele din caietul de sarcini. Documentele care vor însoți oferta sunt specificate în caietul de sarcini. Oferta tehnico-financiară va fi însoțită de datele de identificare ale societății (denumire, adresă, telefon, fax, mail, cod fiscal, cont de trezorerie).


Director Direcția Achiziții Publice,  
Ec. Demetra LUPU VIȘĂNESCU



Sef Serviciu Achizitii Publice  
Ec. Maria Eugenia Mocanu



Întocmit.  
Ec. Iulia Maria DRAGOMIR



## CAIET DE SARCINI

pentru executarea lucrărilor de "Reparații acoperis Corp E, str. B-dul Decebal nr.107"

### **Obiectul achizitiei de lucrări**

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizării procedurii de achiziție execuție a lucrărilor pentru "Reparație acoperis Corp E str. B-dul Decebal nr.107"

Se impune realizarea unor lucrări de reparații ample la acoperiș, întrucât degradarea este avansată atât la învelitoare cât și la celelalte elemente de protecție realizate din tablă plană (glafuri, șorturi, gargaie, jgheaburi, burlane)– apa se infiltrează la suportul învelitorii, se infiltrează la structura din beton, degradează tencuielile și zugrăvelile interioare .

### **Caracteristicile principale ale construcției**

Clădirea este o construcție în formă de L , dezvoltată pe un nivel, respectiv parter .

Structura de rezistență este alcătuită din stalpi, grinzi și planșee –fasii cu goluri din beton armat prefabricat cu fundații izolate și grinzi de fundare din beton monolit.

Acoperișul este realizat cu panta mică de 6%-8% din placi de beton cu goluri, termoizolație din bca și sape de protecție a termoizolației pe care este realizată hidroizolația . Aticul este protejat cu sorturi de tablă și are montată priza de pamant .

### **Lucrări de reparații care se vor executa :**

- Desfacerea elementelor din tablă plană: învelitori, glafuri, șorturi, jgheaburi și rețeaua de platbandă a prizei de pamant . Priza de pamant se va remonta la poziție după refacerea aticului.

- Desfacerea straturilor deteriorate în proporție de 90% și curățarea cu atenție a sapei suport . Completarea sapei acolo unde va fi cazul .

- Realizare și fixare suport din profile metalice – teava rectangulară 40x40x2 pentru montarea învelitorii de tablă .

- Montarea învelitorii din tablă cutată T35 vopsită de 0,5 mm grosime și lungime 6-7 m, în fasii lungi de la atic(dolie) la coama , inclusiv doliile, șorturile, din tablă plană fâltuită, având încheieturi (falțuri) duble, fixate pe astereală cu două copci din tablă zincată de fiecare foaie, prinse în cuie cu cap plat.

- Montarea jgheaburilor confecționate din tablă de 0,5 mm grosime, cu secțiunea de 150 cm (la baza aticului).

- Montarea glafurilor cu lățimea desfășurată de maximum 50 cm inclusiv confecționate din tablă de 0,5 mm grosime, pe atice din beton, pe un strat din carton bitumat.
- Schimbarea burlanelor interioare acolo unde este cazul fixate în zid cu brățări din oțel vopsite, inclusiv caturile.

### **Descrierea lucrarilor**

Lucrările vor începe cu montarea schelei și cu luarea unor măsuri de siguranță pentru protecția muncitorilor care vor realiza lucrările și pentru protecția persoanelor care utilizează clădirea.

Montarea învelitorilor din foi de tablă cutată T35 se face pe suportul din profile metalice, cu distanța între profile de maximum 90 cm peste care se va așeza folia anticondens.

Foile din tabla care alcătuiesc învelitoarea se montează în rânduri paralele, cu suprapuneri verticale în lungul liniei de cea mai mare pantă. Montarea foilor de tablă pe suportul de profile metalice se face prin intermediul șuruburilor autofiletante, iar pentru prinderea foilor de tabla între ele, nituri oarbe.

Foile de tabla se vor petrece atât la capete cât și pe lateral. La foile de tabla cutată dimensiunile petrecerii laterale sunt în funcție de profilul tablelor, iar prinderea se va face de regula pe partea inferioară a profilului. Montarea tablei pe acoperis se va face pe vreme bună. Se va evita lucrul pe timp nefavorabil.

Racordările învelitorii la suprafețe verticale (atic, calcane, etc.) se vor realiza pe minimum 30cm și maximum 50 cm înălțime, fixate cu ajutorul agrafelor (copci), confecționate din cupoane de tablă de 30-60mm lățime și de 80 mm lungime pentru falțurile duble – agrafele vor avea aripa de fixare de cel puțin 40 mm lungime, fixate fiecare, cu minimum două cuie pentru tablă – distanța dintre agrafe nu va depăși 40 cm.

Falțurile de îmbinare pot fi etanșate suplimentar cu chituri/masticuri elastice.

Glafurile din tablă nu se vor monta direct pe elemente de zidărie tencuite sau din beton – între acestea și suport se va intercala o membrană bitumată (pentru protecție la electrocoroziune). Punerea în operă a glafurilor se va face prin intermediul unor agrafe confecționate din țel lat montate pe atic sau cornișă cu șuruburi pentru lemn înfiletate în dibluri din plastic fixate în găuri forate.

La executarea lucrărilor de montaj a jgheaburilor se vor avea în vedere următoarele:

- pantele jgheaburilor vor fi de minimum 0,5%,
- montarea jgheaburilor, marginea exterioară și cea interioară se va racorda etans atât la atic cât și la racordul cu învelitoarea
- toate îmbinările între tronșoane la jgheaburi vor fi etanșe.

Întrucât pe parcursul executării lucrărilor de reparații pot avea loc precipitații, pentru a evita infiltrarea apelor meteorice cu consecințele cunoscute, se impune organizarea lucrărilor pe sectoare și luarea unor măsuri de protecție a acestora pe timpul ploilor.

Lucrările vor fi executate de către firme cu experiență în domeniu, cu personal calificat (dulgher, tinichigiu, acoperitor-învelitor).

Lucrările de reparații propuse nu sunt intervenții asupra structurii de rezistență și prin

urmare nu afectează rezistența și stabilitatea construcției.

### **Lista prescripțiilor tehnice de bază**

- STAS 238/1977 - "Jgheaburi și burlane - Prescripții de proiectare și alcătuire".
- STAS 227/1988 - "Burlane, jgheaburi și accesorii de îmbinare și fixare".
- STAS 2274/88 - Lucrări de tinichigerie la construcții civile și industriale.
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
- HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile.

### **Garanții**

Garanția de bună execuție egală cu 10% din valoarea contractului, fără TVA,  
Durata de garanție a lucrărilor va fi de 24 luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **Durata de execuție a lucrărilor**

Termen de execuție a lucrărilor :15 zile și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

### **Ofertarea lucrărilor - PROPUNEREA FINANCIARA**

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Ofertantul are deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in Caietele de Sarcini si in alte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrărilor.

Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori. In cadrul ofertei financiare se vor prezenta analizele de pret .

Ofertarea lucrărilor se face pentru cantitățile de lucrări anexate.

### **Decontarea lucrărilor**

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatii de lucrări semnate de executant si beneficiar la sfarsitul lucrării .

### **Modalități și condiții de plată**

Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile de la primirea și înregistrarea la beneficiar.

### **Dispoziții finale**

Pe perioada derulării lucrărilor de **reparatii** ofertantul declarant castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a celor privind protecția mediului și a celor privind situațiile de urgență.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei.


**Sef Serviciu Investitii**

Ing. Crina Dondera



**Compartiment Investitii**

Ing. Andrei Ion



**LISTE CANTITATI DE LUCRARI**  
 "Reparatii acoperis Corp E, str. B-dul Decebal nr.107"

Nr.crt. 0	Denumire articol 1	UM 2	Cantitate 3
1.	RPCT41A1 – Defacere invelitoare deteriorata curatare strat suport	mp	1318
2.	RPCT 26 A Desfacere invelitoare de tabla atic	ml	178
3.	YCO1 Procurare si aplicare - Hidroizolatie solutie realizata in zona de preluare a apelor ( dolii, atice- solutie aplicata la rece )	mp	336
4.	RPCP02A1 asimilat gratar la ferestre 40x40x2 Confectionare si montaj	kg	4154
5.	RPCI 15 A1 Invelitoare din tabla cutata suprapusa in sensul pantei si solidarizata cu nituri , montata pe pane metalice inclusiv dolii sorturi racorduri	mp	1318
5.1	YCO1 – procurare tabla zincata dolii	ml	84
5.2	YCO1- procurare table zincata sorturi	ml	62
5.3	YCO1 – procurare tabla cutata T35	ml	1450
5.4	YCO1- procurare folie anticondens	ml	1450
6.	RPCI29B1 Glafuri si copertine montate pe zidarie de caramida cu latime desfasurata itre 30 si 50 cm inclusive.	ml	178
7.	RPCI22C1 Jgheaburi din tabla	ml	142
8.	RPCI37G1 Diverse accesorii la invelitoare cladiri		
	Guri de scurgere	buc	13
	Parafrunzare	buc	13
	Aerisiri	buc	11
9.	YCO1 remontare priza de pamant existenta	ml	178