



Cerere de oferta de pret

In vederea efectuării unei achiziții directe vă rugăm să ne transmiteți oferta tehnico - financiară pentru urmatoarele produse:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <b>minimale</b>	Unitate de măsură	cantitate
1	<b>Switch</b> Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base sau echivalent WS-C3850-24T-S	buc	2
	<b>Suport tehnic oferit de Cisco</b> - SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base sau echivalent CON-SNT-WSC384TS	buc	2
	<b>Sursa secundara redundanta</b> - 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply sau echivalent PWR-C1-350WAC/2	buc	2
	<b>Interfata ce suporta 4 module de tip SFP de 1G</b> - Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module sau echivalent C3850-NM-4-1G=	buc	2
2	<b>Modul SFP transmisie pe fibra optica singlemode la viteze de 1G, suporta conexiuni pana la 10 km, 2 conectori LC/PC - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM , suporta conexiuni pana la 10 km, 2 conectori LC/PC sau echivalent GLC-LH-SMD=</b>	buc	5
3	<b>Sursa neintreruptibila</b> - <b>Output:</b> Capacitate putere: 1600W/2000VA Voltaj nominal output: 220 - 240 V Frecventa output: 50 Hz Conectori output: 8 x IEC 320 <b>Input:</b> Voltaj nominal input: 220 - 240 V Frecventa input: 50 - 60 Hz Conectori input: IEC 320 <b>Baterie si timp functionare:</b> Model baterie: 12V/7Ah Baterii incluse: 6 Timp mediu de functionare: ~ 18 minute <b>Management:</b> Management: Da Sloturi de conectare: RS-232, USB, RJ-45 Panou de control: LCD cu consola Atentionari sonore: baterie descarcata, defect, suprasarcina <b>Protectie si mediu de functionare:</b> Protectie supratensiune: Da Zgomot: 45 dB <b>Altele:</b> Dimensiuni: 580 X 438 X 133 mm Greutate (Kg): 29 Display LCD Sau echivalent UPS Mustek PowerMust 2016 LCD RM 2000VA/1600W	buc	5

4	<p><b>Switch</b>  <b>Porturi:</b>  24 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)  4 x 10/100/1000 Mbps SFP combo  <b>Putere consumata (W):</b>  25.9  <b>Management:</b>  SNMP  RMON  ICMP echo/echo reply  Syslog  IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  Web interface  Telnet  Consola  CLI  DHCP  NTP  Port Mirroring  <b>Memorie buffer:</b>  1.5 MB  <b>Standarde:</b>  802.3  802.3u  802.3ab  802.3z  802.3af  802.3at  802.3az  802.3x Flow Control  802.3ad LACP  802.1ab  802.1d  802.1w  802.1s  802.1Q  802.1p  802.1x  <b>Securitate:</b>  802.1x  Port security  Layer 2 MAC filtering  Layer 3 IP filtering  Static MAC forwarding  Multiple RADIUS servers  Multiple TACACS+ servers  RADIUS authentication  TACACS+: Authentication  SSH  SSL  <b>Alimentare:</b>  100V - 240V / 50Hz – 60Hz  <b>Dimensiuni (D x H x W mm):</b>  131 x 44 x 441  <b>Greutate (Kg):</b>2.62  sau echivalent ZyXEL Gigabit GS2210-24, 24-Port x 10/100/1000 Mbps, 4-Port x 10/100/1000 Mbps RJ45/SFP GS2210-24</p>	buc	6
5	Patch cord duplex LC/PC-SC/PC fibra optica singlemode 9/125µm – 3m lungime	buc	8

6	Patch cord duplex PC/PC-SC/PC fibra optica singlemode 9/125 $\mu$ m – 3m lungime	buc	8
7	Patch cord UTP CAT6 - RJ45, 10m lungime	buc	8
8	Patch cord UTP CAT6 - RJ45, 5m lungime	buc	10
9	Patch cord UTP CAT6 - RJ45, 3m lungime	buc	10

Cerințele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 36 alin 2 lit. a din HG 925/2006.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.**

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca **având mențiunea “sau echivalent”.**

Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertatii, nr.19, Craiova).
2. In oferta tehnica vor fi specificate **modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferate, precum și termenul de garanție.**
3. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 20 de zile).
4. Va fi specificat **termenul maxim de livrare. Termenul maxim acceptat pentru livrare este de 28.12.2015.**
5. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 30 zile de la receptia produselor, cu respectarea prevederilor OUG 34/2009.
6. Oferta tehnico-financiara **semnata si stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa [adrianadurle@yahoo.com](mailto:adrianadurle@yahoo.com) sau pe fax 0251/411753 pana la data de **15.12.2015, ora 12:00.**
7. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut” pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Compartimentul Aprovizionare  
Directia Generala Administrativa  
Universitatea din Craiova  
Tel/fax 0251/411753

